

## FRIGOGASATORE SOTTOLAVELLO BREEZE

Erogatore d'acqua naturale, gassata e fredda, microfiltrata e debatterizzata ( lampada uv optional)

Silenzioso, compatto ed elegante, consente di avere sempre a disposizione una microfiltrazione d'**acqua naturale, fredda e gassata.**

L'installazione è semplice ed adattabile alle varie esigenze., anche in ambienti dove lo spazio talvolta può essere limitato.

E' gestito da un microprocessore che, attraverso sensori speciali, segnala il guasto e blocca il funzionamento, come nel caso di una perdita d'acqua.

Possiede un sistema di monitoraggio che, con l'ausilio della chip card, controlla la durata del filtro e **segnala il momento della sostituzione.**

Il basso consumo energetico lo rende un prodotto allineato alle normative più rigorose .



**ATTENZIONE:** Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica per far sì che l'acqua, da essa erogata, mantenga le sue caratteristiche di potabilità.



## SCHEDA TECNICA :

➤ TENSIONE DI ALIMENTAZIONE monophase	220-230V - 50Hz -
➤ MASSIMA POTENZA ASSORBITA	230W - 0.84A
➤ TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO	10-32 °C 10-32 °C 10-32 °C
➤ GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ	R134a 40g
➤ TEMPERATURA ACQUA EROGATA	Regolabile da 4 °C a 8 °C
➤ PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA	16 l/h 16 l/h 16 l/h
➤ PRESSIONE DI ESERCIZIO H2O MIN – MAX	150-400 kPa (1.5 - 4 bar)
➤ GASATORE CAPACITÀ	INOX AISI 316L
➤ DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO	
➤ Elettrovalvola di sicurezza	
➤ STRUTTURA ESTERNA	Plastica Riciclabile
➤ CONTROLLO DELLE FUNZIONI	Chip Card Filter Life
➤ PESO CON IMBALLO	18 kg 18 kg 18 kg
➤ DIMENSIONI EROGATORE LxPxH	240x420x370 mm



Nella versione con bombola esterna ricaricabile, Undercounter è ideale anche per l'impiego nel settore bar-ristorazione.

*In the version with an external refillable cylinder, Undercounter is also ideal for use in bars and other food service businesses.*